

SIKKERHETS DATABLAD

Muc-Off Wet Chain Lube

Sist endret: 09.06.2011

Erstatter dato: 21.09.2010

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

HANDELSNAVN Muc-Off Wet Chain Lube
BRUKSOMRÅDE Smøremiddel

Leverandørens artikkelnummer

51414

Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR

Foretak Deler AS
Adresse Postboks 1004
Postnr./sted N-1442 DRØBAK
Land Norge
E-post parts@delers.no
Internett www.deler.no
Telefon 64989950
Faks 64989961

KONTAKTPERSONER

Navn	E-post	Telefon	Land
Ole Bruu	bruu@delers.no	64989956	Norway

PRODUSENT I EU/EØS, IMPORTØR TIL EU/EØS

Foretak Muc-Off Ltd
Adresse The Fulcrum, S1 Vantage Way
Land England
Internett www.muc-off.com
Telefon +44 (0) 1202 307790
Faks +44 (0) 1202 746853

Nødtelefonnummer	Bistandstype	Åpningstider
+47 22 59 13 00	Giftinformasjonen	Døgnapent

2. FAREIDENTIFIKASJON

HELSE

Kan irritere øynene og huden.

BRANN OG EKSPLOSJON

Ikke brannfarlig, men brennbar.

MILJØ

Ikke antatt skadelig ved normal håndtering eller mindre utslipp.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Ingrediensnavn	Reg.Nr.	EC-nr.	Cas-nr.	Kons.	Merking
ingen merkepliktige stoffer				100 %	Ikke merkepliktig
Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksidierende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon					

INGREDIENSKOMMENTARER

Produktet inneholder ytterlige komponenter som ikke bidrar til produktets klassifisering.

SIKKERHETS DATABLAD

Muc-Off Wet Chain Lube

Sist endret: 09.06.2011

Erstatter dato: 21.09.2010

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

INNÅNDING

Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer.

HUDKONTAKT

Vask huden med såpe og vann. Ta av forurensede klær. Kontakt lege hvis ubehag oppstår.

ØYEKONTAKT

Skyll straks med vann. Ta ut ev. kontaktlinser. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

SVELGING

Ikke fremkall brekninger. Skyll munnen med vann. Drikk et par glass vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege hvis ubehag vedvarer.

5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL

Pulver, skum eller karbondioksid (CO₂).

BRANNSLUKKINGSMETODER

Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Hvis mulig bekjempes brannen fra beskyttet posisjon.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

Ikke brannfarlig, men brennbar.

Ved brann eller høye temperaturer kan det dannes: Karbonoksid (CO_x).

PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN

Generelt: Evakuér alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. Bruk bærbart pusteapparat når produktet er involvert i brann.

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL

Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk personlig verneutstyr.

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ

Dem opp eller absorber væskesøl med sand, jord eller annet egnet materiale.

METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Absorberes i et inert materiale (vermikulitt, tørr sand eller jord) for destruksjon. Mindre spill tørkes opp. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Rengjør med såpe og vann eller vaskemiddelsløsning.

7. HÅNDTERING OG LAGRING

HÅNDTERING

Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding og kontakt med huden og øynene. Bruk personlig verneutstyr.

OPPBEVARING

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Unngå kontakt med oksiderende stoffer. Unngå ekstreme temperaturer. Utstyr for lagring og bruk skal lages av bløtt stål, rustfritt stål eller polyetylen. Lagres frostfritt. Lagres ved temperatur mellom 0 °C og 35 °C.

SIKKERHETS DATABLAD

Muc-Off Wet Chain Lube

Sist endret: 09.06.2011

Erstatter dato: 21.09.2010

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING

Sørg for god ventilasjon. Ta av forurensede klær. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Nøddusj og øyedusj skal finnes på arbeidsplassen.

ÅNDEDRETTSVERN

Åndedrettsvern er vanligvis ikke nødvendig.

ØYEVERN

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.

HÅNDVERN

Beskyttelseshansker (nitrilgummi, PVC). Gjennombruddstid er ikke bestemt for produktet. Skift hansker ofte!

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

TILSTANDSFORM	Væske.
FARGE	Blå.
LUKT	Karakteristisk lukt.
LØSELIGHET I VANN	Uløselig

FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE

Parameter	Verdi/enhet	Metode/referanse	Merknad
Damptrykk	150,00 mmHg		
Frysepunktet	< 0 °C		
Spesifikk tetthet (20°C)	0,90		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS

Unngå ekstreme temperaturer. Lagres frostfritt.

MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS

Unngå kontakt med oksiderende stoffer.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

INNÅNDING

Liten innåndingsrisiko ved romtemperatur.

HUDKONTAKT

Langvarig eller gjentatt kontakt kan gi avfetting, uttørring, irritasjonseksem.

ØYEKONTAKT

Damp eller sprut kan gi irritasjon og svie i øynene.

SVELGING

Kan være skadelig ved svelging. Kan forårsake irritasjon i svelg og fordøyelsessystemet.

SIKKERHETS DATABLAD

Muc-Off Wet Chain Lube

Sist endret: 09.06.2011

Erstatter dato: 21.09.2010

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER

Ikke antatt skadelig ved normal håndtering eller mindre utslipp.

MOBILITET

Oppløselig i vann.

PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET

Nedbrytbar.

BIOAKKUMULERINGS POTENSIAL

Bioakkumulering er ikke sannsynlig.

KONKLUSJON

Ikke antatt skadelig ved normal håndtering eller mindre utslipp.

Nedbrytbar.

Bioakkumulering er ikke sannsynlig.

Unngå utslipp i avløp, vassdrag og innsjøer.

13. INSTRUKSER VED DISPONERING

GENERELT

Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. All emballasje bør tømmes og fjernes etter gjeldende regler, eller sendes til gjenbruk uten at merkingen fjernes.

AVFALLSGRUPPER

EAL-kode vurderes av sluttbruker, evt. EAL-kode: 20 01 99 andre fraksjoner som ikke er spesifisert andre steder.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: **Nei**

ANNEN INFORMASJON

Ikke farlig gods i henhold til ADR, RID, IMDG og IATA.

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

EF-etikett: **Nei**

SAMMENSETNING

ingen merkepliktige stoffer (100 %)

S-SETNINGER

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.

SIKKERHETS DATABLAD

Muc-Off Wet Chain Lube

Sist endret: 09.06.2011

Erstatter dato: 21.09.2010

REFERANSER

Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2005).

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (Forordning (EC) nr. 1907/2006).

Vedlegg VI til forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2002 med endring av 2010), liste over farlige stoffer (Stofflisten).

Veileder om innlevering og deklarerer av farlig avfall (2009).

Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG og IATA.

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren, 2009.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

INFORMASJONSKILDER

Sikkerhetsdatablad fra leverandør(24.04.2008)

LEVERANDØRENS ANMERKNINGER

Sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Bureau Veritas Norway AS i henhold til kravene i norsk regelverk. Bureau Veritas Norway AS har kvalitetssystem i henhold til ISO 9001:2000.

Utarbeidet av: Pouyeh Moshirian

Kontrollert av: Gjermund Valand

Bureau Veritas Norway AS har ikke ansvar for eventuelle feil i opplysninger fra importør/leverandør.

UTGITT: 21.09.2010

REVISJONSOVERSIKT

Versjon	Rev.dato	Ansvarlig	Endringer
1.0.0	21.09.2010	Pouyeh Moshirian	Utarbeidelse
2.0.0	09.06.2011	Regina Isberg	Revisjon, endring av handelsnavn og importør.

SIKKERHETS DATABLAD ER UTARBEIDET AV

Foretak Bureau Veritas Norway AS
Adresse Stokkamyrvæien 20
Postnr./sted 4313 Sandnes
Land Norway
E-post post.svg@no.bureauveritas.com
Internett <http://www.bureauveritas.no>
Telefon +47 51 57 40 00
Faks +47 51 57 40 01